

# W-ACQUA 800 CORES



## Descrição do Produto:

Base coat base água formulado a base de resinas alifáticas especiais, garantindo boa secagem, aderência, baixo odor, baixo VOC (compostos orgânicos voláteis) e excelente fidelidade de cor. Produto indicado para retoques parciais e gerais. Sempre aplicar todo o sistema de preparação e desengravar adequadamente a superfície antes de aplicar o Base Coat W-ACQUA.



## VOC:

O valor limite EU para este produto na forma pronta para uso é de no máx. 420 g/litro de VOC. O índice de VOC para este produto na forma pronta para uso é de no máx. 413 g/litro.



## Homogeneizar:

Com a tecnologia *MOVE* basta agitar a embalagem antes de utilizar, dispensando a necessidade de homogeneização em máquina.



## Relação de mistura:

Produto mono componente, não necessita de catalisador (comp. B)



## Diluição:

Viscosidade de aplicação: 13 – 17 segundos CF04  
Recomenda-se diluição de 20%  
- Diluente W-ACQUA Normal  
- Diluente W-ACQUA Rápido



## Aplicação:

-**Tipos de pistola:** Gravidade; Convencional e HVLP.  
-**Bico:** 1.3-1.4 mm  
-**Pressão de Aplicação:** 1,2 -1,5 Bar



## Demãos:

- **Cores solidas (2 demãos):** 2 Demãos simples.  
- **Cores metálicas (2-3 demãos):** Demão completa, Demão intermediária e Demão pulverizada.



## Flash Off e Secagem:

Utilizar circulação de ar e calor para acelerar a secagem. Auxílio de DryJet / Venture.



## Recomendações:

-Aplicar todo sistema WEG (massas, Wash primers, Primers, Desengraxantes e Vernizes)  
-Lixar bem o primer e desengravar adequadamente antes de pintar;

Para maiores informações, consulte o departamento técnico da WEG tintas:

PAUMAR S.A. - IND. E COM. - GRUPO WEG : Mauá - SP - Fone (11) 4547-6100/ Guaramirim - SC - Fone (47) 3276-4000 / Cabo de Santo Agostinho - PE - Fone (81) 3512-3000 / PULVERLUX : Buenos Aires - Argentina - Fone: +54 (11) 4299-8000