



## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nombre del producto              | : WEGPOXI WET SURFACE 89 PW T ROJO OXIDO 84300 COMPONENT A |
| Código                           | : 14093418   |
| Principales usos recomendados    | : Revestimiento para Segmento marítimo                     |
| Dirección                        | : Rodovia BR 280 - km 50<br>CEP 89270-000, Guaramirim - SC |
| Teléfono                         | : +55 47 3276-4000   |
| Número de teléfono de emergencia | : 0800 720 8000  |
| E-mail / página web              | : tintas@weg.net   www.weg.net                             |

## 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

### Clasificación de la mezcla

|  |                |
|--|----------------|
| Líquidos inflamables   | : Categoría 3  |
| Toxicidad aguda (Inhalación)                                 | : Categoría 5  |
| Corrosión/irritación de la piel                              | : Categoría 2  |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                   | : Categoría 2A |
| Sensibilizante cutáneo                                       | : Categoría 1  |
| Carcinogenicidad   | : Categoría 1A |
| Tóxico para la reproducción                                  | : Categoría 1A |
| Toxicidad específica de órganos blanco - Exposición repetida | : Categoría 2  |
| Toxicidad para el medio ambiente acuático - Aguda            | : Categoría 2  |
| Toxicidad para el medio ambiente acuático - Crónica          | : Categoría 2  |

### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Clasificación de acuerdo con NBR 14725-2/2009

### Elementos de Etiquetado



**Palabra de advertencia** : Peligro

**Frasas de peligro** : H226 Líquidos y vapores inflamables.  
 H333 Puede ser nocivo si se inhala.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H350 Puede provocar cáncer.  
 H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
 H401 Tóxico para los organismos acuáticos.  
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Frasas de precaución** :

#### Prevención:

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

#### Reacción:

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Si se siente mal, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG



P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar toda la ropa contaminada y lavar antes de su uso allí de nuevo.

P370+P378 En caso de incendio: Utiliza rcomo el capítulo 5de la FDS para apagarlo.

P391 Recoger el vertido.

**Almacenamiento:**

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

**Tratamiento y eliminación de residuos:**

P501 Eliminar el contenido/el recipiente como el capítulo 13 de la FDS.

**Otros peligros** : Cuando se calienta por encima de su punto de ignición, este material liberará vapores tóxicos e inflamables, que pueden quemarse en un área abierta si se exponen a una fuente de ignición.

### 3. COMPOSICION E INFORMACIONES DE LOS MATERIALES

**Tipo de producto:** : Mezcla

**Ingredientes que contribuyen al peligro:**

| Nombre del producto | No. CAS    | Clasificación de riesgo  | Concentración [%] |
|---------------------|------------|--|-------------------|
| RESINA EPOXI        | 25085-99-8 | Lesiones oculares graves/irritación ocular , Categoría 2A<br>Corrosión/irritación de la piel , Categoría 2<br>Sensibilizante cutáneo , Categoría 1<br>Toxicidad para el medio ambiente acuático - Crónica , Categoría 2<br>Toxicidad para el medio ambiente acuático - Aguda , Categoría 2 | >= 10 - < 20      |
| DISOLVENTE XYLENO   | 1330-20-7  | Líquidos inflamables , Categoría 3<br>Toxicidad aguda Dérmica, Categoría 4<br>Toxicidad aguda  | >= 5 - < 10       |

**PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG**

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS

Nombre del WEGPOXI WET SURFACE 89 PW T ROJO Código 14093418  
 OXIDO 84300 COMPONENT A  
 Última revisión: 18.08.2017



Página: 4 de 20

|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
|  |            | Inhalación,<br>Categoría 4<br>Corrosión/irritación de<br>la piel ,<br>Categoría 2   |                  |
| ETIL BENCENO   | 100-41-4   | Líquidos inflamables ,<br>Categoría 2<br>Peligro de aspiración ,<br>Categoría 1<br>Toxicidad aguda<br>Inhalación,<br>Categoría 4<br>Toxicidad específica de<br>órganos blanco -<br>Exposición repetida ,<br>Categoría 2<br>Toxicidad para el medio<br>ambiente acuático -<br>Crónica ,<br>Categoría 3                                   | $\geq 1 - < 5$   |
| PIGMENTO DE<br>MOLIBDATO<br>INORGÁNICA NARANJA<br>LEAD CROMATO | 12656-85-8 | Carcinogenicidad ,<br>Categoría 1A<br>Tóxico para la<br>reproducción ,<br>Categoría 1A<br>Toxicidad específica de<br>órganos blanco -<br>Exposición repetida ,<br>Categoría 2<br>Toxicidad para el medio<br>ambiente acuático -<br>Aguda ,<br>Categoría 1   | $\geq 1 - < 5$   |
| CROMATO PIGMENTO<br>INORGÁNICO PLOMO<br>AMARILLO               | 1344-37-2  | Carcinogenicidad ,<br>Categoría 1B<br>Tóxico para la<br>reproducción ,<br>Categoría 1A<br>Toxicidad específica de<br>órganos blanco -<br>Exposición repetida ,<br>Categoría 2<br>Toxicidad para el medio<br>ambiente acuático -<br>Aguda ,<br>Categoría 1<br>Toxicidad para el medio<br>ambiente acuático -<br>Crónica ,<br>Categoría 1 | $\geq 0,1 - < 1$ |
| ADENDA ANTI-PIEL   | 96-29-7    | Líquidos inflamables ,<br>Categoría 3<br>Toxicidad aguda<br>Dérmica,  | $\geq 0,1 - < 1$ |

## PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



|                      |          |  |              |
|----------------------|----------|--|--------------|
|                      |          | Categoría 4<br>Sensibilizante cutáneo ,<br>Categoría 1<br>Lesiones oculares<br>graves/irritación ocular ,<br>Categoría 1<br>Carcinogenicidad ,<br>Categoría 2  |              |
| BUTILGLICOL SOLVENTE | 111-76-2 | Toxicidad aguda<br>Ingestión,<br>Categoría 4<br>Toxicidad aguda<br>Dérmica,<br>Categoría 3<br>Toxicidad aguda<br>Inhalación,<br>Categoría 3<br>Corrosión/irritación de<br>la piel ,<br>Categoría 2<br>Lesiones oculares<br>graves/irritación ocular ,<br>Categoría 2A<br>Líquidos inflamables ,<br>Categoría 4 | >= 0,1 - < 1 |

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS SOCORROS

- Inhalación** : Llevar a la víctima a un local con aire fresco y mantenerla en reposo y caliente. Si la respiración es irregular o se produce una parada respiratoria, aplicar la respiración artificial. No suministrar nada oralmente. Buscar asistencia médica inmediatamente, llevando la etiqueta del producto siempre que sea posible.
- Contacto con la piel** : Retirar el producto con aceite vegetal (aceite de cocina) y acto seguido lavar cuidadosamente la piel con abundante agua. No utilizar solventes o diluentes. Buscar asistencia médica si presenta irritación u otros síntomas.
- Contacto con los ojos** : Retirar las lentes de contacto, si hay. Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos por lo menos, y mantener los párpados abiertos. Buscar asistencia médica inmediatamente, llevando la etiqueta del producto.
- Ingestión** : No provocar el vómito. Consultar inmediatamente un médico.
- Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos** : Dolores de cabeza, tonturas, fatigas y en casos extremos, pérdida de consciencia.
- Indicaciones para el médico** : Hacer tratamiento sintomático. No inducir el vómito debido al riesgo de aspiración del contenido gástrico para los pulmones. El lavado gástrico se indica cuando el paciente

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG



ingiere una gran cantidad, más de 5 mL de la sustancia en su forma pura. El potencial de toxicidad de la cantidad ingerida debe ser evaluado en virtud del riesgo de aspiración por el lavado gástrico. El carbón activado en solución puede ser útil. Sin embargo, en algunos casos el carbón provoca vómitos

## 5. MEDIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- Medios apropiados de extinción** : Agua en forma de neblina  
 Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
 Espuma resistente al alcohol  
 Polvo químico seco
- Medios no recomendados de extinción** : Chorreo de agua directo.
- Peligros específicos** : Líquido y vapor inflamables. Peligroso Cuando expuesto a calor o fuentes de ignición. Embalajes expuestas al fuego podrán se romperse debido al aumento de la presión con riesgo de una subsecuente explosión. Los vapores Son más pesados que el aire y si propagan próximo al suelo pudiendo se dislocar hasta à fuente de ignición y provocar incendio o retroceso de las llamas. Evitar el acúmulo de vapores en depresiones en suelo, sumidero, sótano, etc. Los Vapores y/o las partículas finamente divididas(spray) poden formar mezclas explosivas con el aire. En caso de quemar del producto formase compuestos de carbono y nitrógeno. La inhalación de estos subproductos pueden provocar danos a salute.
- Medidas de protección del equipo de combate contra incendios** : El equipo de combate al fuego deberá utilizar traje de protección completo, así como el uso de equipo de respiración autónoma con presión positiva.
- Métodos específicos** : Evacuar y aislar la área. Aproximarse del fuego con el viento a sus costillas. Combatir el incendio a una distancia segura. Remover las embalajes del producto de la área del incendio si esto es posible hacer con seguridad. Resfriar lateralmente con agua en forma de niebla las embalajes cerradas próximas del fuego. Impedir que la agua resultante del combate al fuego alcance alcantarillado o cursos de agua. Utilizar diques para contener esta agua y eliminar segundo la legislación ambiental vigente.

## 6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMAMIENTO O VACIAMIENTO

### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



### Personales precauciones, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Para el personal del servicio de emergencia** : Si es necesaria una ropa especializada para combatir el filtrado/derramamiento, deberá consultar la sección 8. Todas las precauciones descritas en el ítem siguiente deberán seguirse.
- Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia** : No se deberá tomar ninguna acción que pueda generar peligro a las personas sin la formación y capacitación adecuadas. Conocer los peligros del producto filtrado/derramado. Utilizar equipos de protección individual apropiados – consultar la sección 8. Evacuar las áreas vecinas. aislar el área y mantener alejados a los curiosos. No tocar o caminar sobre el producto derramado. Eliminar todas las fuentes de ignición. Evitar respirar los vapores o niebla. Providenciar una ventilación apropiada, si es posible. Utilizar máscara apropiada cuando la ventilación sea insuficiente. De acuerdo con las características del lugar y/o el área y en virtud de la cantidad de producto derramado/filtrado, se deberán tomar medidas adicionales de emergencia bajo la supervisión de un profesional capacitado.
- Precauciones al medio ambiente** : Prevenir lo producto o la agua de emergencia alcance los cursos de agua , canales , drenajes o galerías de alcantarillado. En caso de derrame importante , retener el líquido derramado con material inerte como arena o tierra. En su caso, utilizar materiales absorbentes como aserrín, trapos , vermiculita , etc.

### Métodos y material de contención y de limpieza

- Grandes derrames / fugas** : Conocer los peligros del producto filtrado/derramado. Al acercarse al sitio con el viento desde atrás Evitar la fuga si esto se puede hacer de manera segura. Prevenir la entrada en agujeros / depresiones sobre el piso. Si esto ocurre, proporcionar ventilación. Limite el derrame en un largo dique desde el punto de fuga para su posterior eliminación. Retire acondicionamiento local derramamiento. Utilizar antifascantes herramientas y equipo a prueba de explosión para recoger el producto. Todos los equipos usados para manipular el producto debe estar conectado a tierra. Recoger con un material inerte seco (arena, vermiculita), colocando la misma en un recipiente adecuado para su posterior eliminación - consultar la sección 13.
- Pequeños derrames / fugas** : Detener la fuga si esto se puede hacer de manera segura. Cubra el derrame con una lienzo para evitar la propagación por el viento o la lluvia. Utilice contra chispa herramientas y equipo a prueba de explosión con conexión a tierra para recoger el producto. Coloque el material recogido en recipientes secos, limpios y debidamente identificados. Tape el recipiente aflojado así dejarlas fuera del lugar del derrame. Evitar la formación de polvo. Remover el embalaje del lugar del derrame. Si hay disposición del producto que necesite consultar el capítulo 13.  
 Detener y recoger el material de la fuga con materiales

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG





absorbentes y no combustible, como arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas calcinada, etc., en un contenedor de residuos de acuerdo con las regulaciones locales.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones para una manipulación segura

**Instrucciones para el tratamiento seguro** : Utilizar el equipo de protección individual. Se deben instalar duchas de emergencia y lavador de ojos en los locales de uso y almacenamiento.

**Precauciones para una manipulación segura** : Utilizar equipo de protección individual adecuado - ver sección 8; El manejo del producto debe ocurrir en lugares con buena ventilación natural o bien con la presencia de ventilación local exhaustiva; Las instalaciones eléctricas deben estar de acuerdo con las normas de la Serie IEC de la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) atendiendo al resultado del estudio de clasificación de área para el local y / o instalación donde el producto será manejado; Utilizar herramientas antifazantes cuando manipule el producto; En las operaciones de transferencia se utilizarán envases metálicos y todos los recipientes deberán estar debidamente conectados a tierra para evitar el centelleo por la acumulación de energía estática; Manipular y utilizar alejado de superficies calientes, chispas, fuego y otras fuentes de ignición. No fumar; No ingerir. Evitar la inhalación de los vapores o humo, así como evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; Comer y beber deben ser prohibidos en el área donde el material es manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores deben lavarse las manos antes de comer, beber y fumar. Retirar la ropa contaminada y equipos de protección antes de entrar en áreas destinadas a la alimentación; Después del uso, mantenga el producto en su envase original, herméticamente cerrado; Los envases vacíos pueden ser peligrosos y deben desecharse correctamente. No reutilizar el embalaje; Duchas de emergencia y lavador de ojos deben instalarse en los lugares de uso y almacenamiento. No manipule el producto antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad contenidas en este documento.

**Protección contra el fuego** : Solamente utilizar en lugares bien ventilados para evitar la acumulación de vapores en concentraciones explosivas. Todos los elementos conductores del sistema en contacto con el producto, deben ser conectados a tierra eléctricamente. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición. Se deben utilizar herramientas que no producen chispas. No fumar.

### Condiciones de almacenamiento

Sustancias que deben : Mantener alejado de agentes oxidantes, soluciones de ácidos

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)





evitarse fuertes y bases fuertes .

**Condiciones de almacenamiento** : Las instalaciones eléctricas deben estar de acuerdo con las normas NEC (National Eletrical Code) o IEC (International Eletrical Commission) y/o ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas). El suelo del local de depósito debe ser impermeable, no inflamable y poseer zanjas que permitan el flujo hacia el depósito de contención. Los tanques de almacenamiento deben estar rodeados de muros de contención y tener drenajes para evitar fugas.

**Condiciones adecuadas de almacenamiento** : Almacenar el material en áreas cubiertas, secas, bien ventiladas e identificadas. Mantener protegido de la luz solar. Almacenar en un recipiente cerrado.

**Condiciones inadecuadas de almacenamiento** : Exponer a temperaturas elevadas, sol y lluvia. Proximidad de agentes oxidantes. Proximidad de alimentos. Proximidad de fuentes de calor e ignición.

**Materias que deben evitarse** : No almacenar con materiales explosivos, gases inflamables y/o tóxicos, sustancias oxidantes, corrosivas y materiales que puedan generar una combustión espontánea.

#### Materiales seguros para embalaje

**Materiales de embalaje recomendados** : Vidrio tipo ámbar.  
Embalaje Metálico

**Materiales de embalaje que deben evitarse** : Determinados materiales de plástico

## 8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION INDIVIDUAL

La información de este capítulo contiene pautas generales. Capítulo 1 debe ser consultada para cualquier información sobre el uso recomendado de este producto en los diferentes escenarios de exposición.

**Medidas de control de Ingeniería** : Preferencialmente utilizar el producto en cabina de aplicación adecuada. Caso no sea posible providenciar extractor de aire/ventilación ambiente suficiente para mantener la concentración de los agentes indicados en esta sección debajo de los límites de tolerancia (L.T.), caso contrario, utilizar equipamiento de protección respiratoria adecuada. Los controles de ingeniería deben mantener las concentraciones de gas/vapor abajo del LIE - Límite inferior de explosividad (vide sección 9). Utilizar equipamiento à prueba de explosión

#### Parámetros de control

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG



### Límites de Exposición Ocupacional

| Nombre  | No. CAS    | TLV/TWA  | TLV/STEL                        | TLV/LÍMITE | Fuente    |
|---|------------|--|---------------------------------|------------|-----------|
| RESINA EPOXI  | 25085-99-8 |  |                                 |            |           |
| DISOLVENTE XYLENO                                     | 1330-20-7  | 78 ppm340<br>mg/m <sup>3</sup> 100<br>ppm434 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm651<br>mg/m <sup>3</sup> |            | NR15ACGIH |
| ETIL BENCENO  | 100-41-4   |  |                                 |            |           |
| PIGMENTO DE MOLIBDATO INORGÁNICA NARANJA LEAD CROMATO | 12656-85-8 | 50 mg/m <sup>3</sup>   |                                 |            | ACGIH     |
| CROMATO PIGMENTO INORGÁNICO PLOMO AMARILLO            | 1344-37-2  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |                                 |            | NR15      |
| ADENDA ANTI-PIEL                                      | 96-29-7    |  |                                 |            |           |
| BUTILGLICOL SOLVENTE                                  | 111-76-2   | 50 ppm   |                                 |            | ACGIH     |

\*PPM - partes del vapor o gas por millones de partes del aire contaminado

\*\*MG/m<sup>3</sup> - miligramos por metro cúbico de aire.

#### Equipo de protección personal necesario

**Protección respiratoria** : Si las concentraciones son superiores a los límites de tolerancia especificados debe ser utilizado, para este propósito, máscara apropiada (máscara de media cara o máscara completa con filtro para vapores orgánicos y gases ácidos).

**Protección de los ojos** : Utilizar gafas herméticas para proteger contra salpicaduras de líquidos.

**Protección del cuerpo y de la piel** : Si recomienda el uso de delantal tipo barbeiro para protección de miembros superiores, tronco y miembros inferiores caso exista riesgo de respingos. Caso exista el riesgo de generación de electricidad estática la ropa deberá ser antiestática, inclusive el delantal.

## 9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Forma** : Líquida  
**Estado físico** : Líquido  
**Color** : Rojo  
**Olor** : Distintivo

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

Nombre del WEGPOXI WET SURFACE 89 PW T ROJO Código 14093418  
 OXIDO 84300 COMPONENT A  
 Última revisión: 18.08.2017 Página: **11** de **20**



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Límite de olor</b>                           | : | No aplicable                  |
| <b>pH</b>                                       | : | No aplicable                  |
| <b>Punto de fusión</b>                          | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Punto de ebullición</b>                      | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Punto de Ignición (Copa abierta)</b>         | : | 28 °C                         |
| <b>Tasa de evaporación</b>                      | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Punto de inflamación</b>                     | : | Método: Datos no disponibles. |
| <b>Límite explosivo superior</b>                | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Límite explosivo inferior</b>                | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Presión de vapor</b>                         | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Densidad</b>                                 | : | 1,62 - 1,72 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Solubilidad(es)</b>                          | : | Insoluble en agua             |
| <b>Coefficiente de partición n-octanol/agua</b> | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Auto inflamabilidad</b>                      | : | Datos no disponibles.         |
| <b>Viscosidad cinemática (25°C)</b>             | : | 90 - 110 UK (A+B)             |
| <b>Densidad de vapor</b>                        | : | Datos no disponibles.         |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Reactividad</b>                                | : | No presenta reactividad a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso.  |
| <b>Estabilidad química</b>                        | : | Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso. Inestable a temperaturas por encima del punto de ignición.   |
| <b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>       | : | No presenta reactividad a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso.<br>Ninguna cuando el producto es almacenado, aplicado y procesado correctamente. |
| <b>Necesidad de añadir aditivos e inhibidores</b> | : | No hay necesidad.   |
| <b>Condiciones a evitar</b>                       | : | Calor extremo y llama abierta.  |

### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guaratuba – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



- Materiales incompatibles** : No almacenar con materiales explosivos, gases inflamables y/o tóxicos, sustancias oxidantes, corrosivas y materiales que puedan generar una combustión espontánea.  
Materiales de plástico solubles en Xileno.
- Productos de descomposición peligrosos** : Produce gases nocivos como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOX).

## 11. INFORMACIONES TÓXICOLÓGICAS

### Componentes RESINA EPOXI

- Toxicidad aguda por vía oral** : Prueba especies Rata  
LD50 11.400 mg/kg  
Observaciones
- Toxicidad aguda por vía inhalatoria** : Prueba especies Rata  
LD50  
Observaciones Datos no disponibles.
- Toxicidad aguda por vía cutánea** : Prueba especies Conejo  
LD50 22.800 mg/kg  
Observaciones
- Toxicidad aguda (otras vías de administración)** : Prueba especies Datos no disponibles.  
LD50  
CL50  
Valor unitario no estándar
- Corrosión/irritación de la piel** : Categoría 2
- Lesiones oculares graves/irritación ocular** : Categoría 2A
- Sensibilización respiratoria o cutánea** : Categoría 1
- Mutagénesis** : Datos no disponibles.
- Carcinogenicidad** : Datos no disponibles.
- Efectos tóxicos para la reproducción** : Datos no disponibles.
- Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única** : Datos no disponibles.
- Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida** : Datos no disponibles.
- DISOLVENTE XYLENO**

### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Toxicidad aguda por vía oral</b>  | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Rata<br>4.300 mg/kg                              |
| <b>Toxicidad aguda por vía inhalatoria</b>                                   | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Rata<br>21,7 mg/l                                |
| <b>Toxicidad aguda por vía cutánea</b>                                       | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Conejo<br>> 1.700 mg/kg<br>Datos no disponibles. |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>                        | : Prueba especies<br>LD50<br>CL50<br>Valor unitario no estándar | Datos no disponibles.                            |
| <b>Corrosión/irritación de la piel</b>                                       | : Categoría 2   |  |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>                            | : Datos no disponibles.   |  |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                | : Categoría 1   |  |
| <b>Mutagénesis</b>   | : Datos no disponibles.   |  |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | : Datos no disponibles.   |  |
| <b>Efectos tóxicos para la reproducción</b>                                  | : Categoría 1C  |  |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única</b>    | : Datos no disponibles.   |  |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida</b> | : Datos no disponibles.   |  |
| <b>ETIL BENCENO</b>  |   |  |
| <b>Toxicidad aguda por vía oral</b>  | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Datos no disponibles.                            |
| <b>Toxicidad aguda por vía inhalatoria</b>                                   | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Datos no disponibles.                            |
| <b>Toxicidad aguda por vía cutánea</b>                                       | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones                      | Datos no disponibles.                            |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>                        | : Prueba especies<br>LD50<br>CL50<br>Valor unitario no estándar | Datos no disponibles.                            |
| <b>Corrosión/irritación de la</b>  | : Datos no disponibles.   |  |

---

**PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guaratuba – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

**piel**

|  |  |
|--|--|
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>                            | : Datos no disponibles.  |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                | : Datos no disponibles.  |
| <b>Mutagénesis</b>   | : Datos no disponibles.  |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | : Datos no disponibles.  |
| <b>Efectos tóxicos para la reproducción</b>                                  | : Datos no disponibles.  |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única</b>    | : Datos no disponibles.  |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida</b> | : Sustancia basada en la evidencia de estudios en animales de experimentación, probablemente, puede presentar un potencial de ser perjudicial para la salud humana de la exposición repetida |

**PIGMENTO DE MOLIBDATO INORGÁNICA NARANJA LEAD CROMATO**

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda por vía oral</b>                   | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones   | Rata<br>5.000 mg/kg             |
| <b>Toxicidad aguda por vía inhalatoria</b>            | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones   | Rata<br>Datos no disponibles.   |
| <b>Toxicidad aguda por vía cutánea</b>                | : Prueba especies<br>LD50<br>Observaciones   | Conejo<br>Datos no disponibles. |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b> | : Prueba especies<br>LD50<br>CL50<br>Valor unitario no estándar  | Datos no disponibles.           |
| <b>Corrosión/irritación de la piel</b>                | : Datos no disponibles.  |                                 |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>     | : Datos no disponibles.  |                                 |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>         | : Datos no disponibles.  |                                 |
| <b>Mutagénesis</b>                                    | : Datos no disponibles.  |                                 |
| <b>Carcinogenicidad</b>                               | : Conocido por tener un potencial cancerígeno para los seres humanos   |                                 |
| <b>Efectos tóxicos para la reproducción</b>           | : Que la verdad es producido efecto adverso en la capacidad reproductiva o la capacidad o el desarrollo de los seres |                                 |

**PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG**



humanos.

**Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única** : Datos no disponibles.

**Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida** : Sustancia basada en la evidencia de estudios en animales de experimentación , probablemente, puede presentar un potencial de ser perjudicial para la salud humana de la exposición repetida

### CROMATO PIGMENTO INORGÁNICO PLOMO AMARILLO

**Toxicidad aguda por vía oral** : Prueba especies Rata  
LD50 5.000 mg/kg  
Observaciones

**Toxicidad aguda por vía inhalatoria** : Prueba especies Rata  
LD50 10.000 mg/l  
Observaciones

**Toxicidad aguda por vía cutánea** : Prueba especies Datos no disponibles.  
LD50  
Observaciones

**Toxicidad aguda (otras vías de administración)** : Prueba especies Datos no disponibles.  
LD50  
CL50  
Valor unitario no estándar

**Corrosión/irritación de la piel** : Datos no disponibles.

**Lesiones oculares graves/irritación ocular** : Datos no disponibles.

**Sensibilización respiratoria o cutánea** : Datos no disponibles.

**Mutagénesis** : Datos no disponibles.

**Carcinogenicidad** : Presunto tener potencial carcinogénico para los humanos.

**Efectos tóxicos para la reproducción** : Que la verdad es producido efecto adverso en la capacidad reproductiva o la capacidad o el desarrollo de los seres humanos.

**Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única** : Datos no disponibles.

**Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida** : Sustancia basada en la evidencia de estudios en animales de experimentación , probablemente, puede presentar un potencial de ser perjudicial para la salud humana de la exposición repetida

### ADENDA ANTI-PIEL

**Toxicidad aguda por vía oral** : Prueba especies Rata  
LD50

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG



Nombre del WEGPOXI WET SURFACE 89 PW T ROJO Código 14093418  
 OXIDO 84300 COMPONENT A



Última revisión: 18.08.2017

Página: 16 de 20

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  | Observaciones  | 930 mg/kg             |
| <b>Toxicidad aguda por vía inhalatoria</b>                                   | : Prueba especies LD50                                 |                       |
|  | Observaciones  | Datos no disponibles. |
| <b>Toxicidad aguda por vía cutánea</b>                                       | : Prueba especies LD50                                 | Conejo                |
|  | Observaciones  | 185 mg/kg             |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>                        | : Prueba especies LD50                                 | Datos no disponibles. |
|  | CL50   |                       |
|  | Valor unitario no estándar                             |                       |
| <b>Corrosión/irritación de la piel</b>                                       | : Datos no disponibles.                                |                       |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>                            | : Categoría 1  |                       |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                | : Categoría 1  |                       |
| <b>Mutagénesis</b>   | : Datos no disponibles.                                |                       |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | : Sospechoso de ser cancerígeno para los seres humanos |                       |
| <b>Efectos tóxicos para la reproducción</b>                                  | : Datos no disponibles.                                |                       |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única</b>    | : Datos no disponibles.                                |                       |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida</b> | : Datos no disponibles.                                |                       |
| <b>BUTILGLICOL SOLVENTE</b>  |  |                       |
| <b>Toxicidad aguda por vía oral</b>  | : Prueba especies LD50                                 | Rata                  |
|  | Observaciones  | 470 mg/kg             |
| <b>Toxicidad aguda por vía inhalatoria</b>                                   | : Prueba especies LD50                                 | Rata                  |
|  | Observaciones  | 2,17 mg/l             |
| <b>Toxicidad aguda por vía cutánea</b>                                       | : Prueba especies LD50                                 | Conejo                |
|  | Observaciones  | 220 mg/kg             |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>                        | : Prueba especies LD50                                 | Datos no disponibles. |
|  | CL50   |                       |
|  | Valor unitario no estándar                             |                       |
| <b>Corrosión/irritación de la piel</b>                                       | : Categoría 2  |                       |

**PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guaratimir – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>                            | : Categoría 2A          |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>                                | : Datos no disponibles. |
| <b>Mutagénesis</b>   | : Datos no disponibles. |
| <b>Carcinogenicidad</b>  | : Datos no disponibles. |
| <b>Efectos tóxicos para la reproducción</b>                                  | : Datos no disponibles. |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición única</b>    | : Datos no disponibles. |
| <b>Toxicidad para órganos diana específicos (STOT) – exposición repetida</b> | : Datos no disponibles. |

No clasificada en los términos de toxicidad con base en los datos disponibles.

## 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

|   |  |
|---|--|
| <b>Estabilidad en el suelo</b>            | : El producto se infiltra fácilmente en el suelo   |
| <b>Otros comentarios ecotoxicológicos</b> | : Datos no disponibles.  |
| <b>Ecotoxicidad</b>                       | : Contamina la capa freática.<br>Perjudicial para la fauna<br>Perjudicial para la flora. |

## 13. CONSIDERACIONES RESPECTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

### Métodos recomendados para el destino final

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Producto</b> | : Residuos Clase I – Eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente |
| <b>Producto</b> | : Residuos Clase I – Eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente |
| <b>Residuos</b> | : Residuos Clase I – Eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente |
| <b>Residuos</b> | : Residuos Clase I – Eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente |

### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente

**Embalajes utilizados** : Los embalajes limpios deben ser reciclados. Los embalajes con residuos clase I, se deben eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente.

Los embalajes limpios deben ser reciclados. Los embalajes con residuos clase I, se deben eliminar en un vertedero industrial o una instalación autorizada para su reutilización, de acuerdo con la legislación federal, estatal o local vigente.

#### 14. INFORMACIONES RESPECTO EL TRANSPORTE

##### Tierra

**ONU** : 1263  
**Clase de riesgo** : 3  
**Número de Riesgo** : 30  
**Grupo de embalaje** : III  
**Nombre** Tinta

##### Marítimo

**ONU** : 1263  
**Clase de riesgo** : 3  
**Grupo de embalaje** : III  
**EmS** F-E  
**MFAG** 310  
**Nombre apropiado para embarque** Tinta

##### Aéreo

**ONU** : 1263  
**Clase de riesgo** : 3  
**Grupo de embalaje** : III  
**Nombre apropiado para embarque** Tinta

#### 15. INFORMACIONES RESPECTO EL REGLAMENTACIONES

Esta FDS (Ficha de Datos de Seguridad) se genera de acuerdo con los criterios de la norma NBR 14725/2014. (norma brasileña que define el GHS).

|             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| Reglamentos | específicos | Decreto Federal Nº 2.657, de 3 de julio de 1998. |
|-------------|-------------|--|

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



|                           |  |
|---------------------------|--|
| para el Producto Químico. | <p>Ley N ° 12.305, de 2 agosto de 2010 (Política Nacional de Residuos Sólidos).</p> <p>Decreto N ° 7.404, de 23 de diciembre, 2010.</p> <p>Ordenanza N ° 229, de 24 de mayo de 2011 - Cambios en el Standard Normativo N° 26.</p> <p>ABNT NBR 14725: 2014.</p> |
|---------------------------|--|

## 16. OTRAS INFORMACIONES

### Acrónimos utilizados:

#### Legenda:

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>CAS</b>      | Chemical Abstract Service   |
| <b>VO</b>       | Vapores Orgánicos   |
| <b>NEC</b>      | National Eletrical code/Código Nacional de Eletricidade   |
| <b>IEC:</b>     | International Eletrical Commision/Comisión Internacional de Electricidad  |
| <b>ABNT</b>     | Asociación Brasileña de Normas Técnicas   |
| <b>ACGIH</b>    | American Conference of Governmental Industrial Hygienists / Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales |
| <b>TLV</b>      | Threshold Limit Values/Valores Límites de Tolerancia  |
| <b>TLV/TWA</b>  | Time Weighted Average/Límite de Tolerancia – Promedio Ponderado por el Tiempo   |
| <b>TLV/STEL</b> | Short Term Exposure Limit/Límite de Tolerancia –Exposición de Corta Duración  |
| <b>TLC/C:</b>   | Límite de Tolerancia – Valor Límite   |
| <b>EPI:</b>     | Equipo de Protección Individual   |
| <b>CA</b>       | Certificado de Aprobación   |
| <b>PPRA</b>     | Programa de Prevención de Riesgos Ambientales   |
| <b>NR</b>       | Norma Reguladora  |
| <b>NFPA</b>     | National Fire Protection Agency   |
| <b>mmHg</b>     | Milímetros de mercurio – unidad de presión  |
| <b>DL50</b>     | Dosis Letal media   |
| <b>CL50</b>     | Concentración Letal media   |
| <b>ppm</b>      | Partes por millón   |
| <b>N.d</b>      | No disponible   |
| <b>A+B</b>      | Viscosidad de la mezcla de componente A + componente B  |

**Información importante, pero no específicamente descrito en las secciones anteriores:** Esta FDS ha sido elaborada sobre la base de los conocimientos actuales sobre el manejo del producto en condiciones normales de uso, de acuerdo con la aplicación especificada en el envase y uso recomendado en la sección 1. Cualquier otro uso del producto que afecte a su

#### PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – GRUPO WEG

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 – 09372-050 – Mauá – SP – Fone: + 55 (11) 4541-6100  
 Rodovia Br 280 – Km 50, 6.918 – Bloco A – 89270-000 – Guarimirim – SC – Fone: + 55 (47) 3276-4000  
 Rua Via VII, 314 – 54590-000 – Cabo de Santo Agostinho – PE – Fone: + 55 (81) 3512-3000  
 EMERGÊNCIA: +55 0800 720 8000 – E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)



combinación con otros materiales, así como las formas de utilizar varios de los mencionados, son responsabilidad del usuario. La advertencia es que el manejo de cualquier sustancia química requiere conocimiento previo de sus peligros para el usuario. La advertencia es que el manejo de cualquier sustancia química requiere conocimiento previo de sus peligros por el usuario. En el lugar de trabajo, la empresa usuaria del producto debe promover la capacitación de sus empleados acerca de los posibles riesgos asociados a una exposición al producto químico.

Nos reservamos el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso, debido a la mejora y evolución continua del producto y los conocimientos técnicos.

Líneas verticales situadas en el margen izquierdo indican cambios con respecto a la versión actual