

W-THANE SEA 503 PL TITANIUM METALLIC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Esmalte de poliuretano
RECOMENDACIONES DE USO:	Se utiliza en el segmento de pinturas para materiales plásticos. (ABS)
EMBALAJE	16794829 (L)

CARACTERÍSTICAS:

Color: Gris

Brillo: 20-30 UB

Viscosidad – CF4 (s): 30 - 35

Peso Específico (g/cm³): 0,98 ±3%

Sólidos por Peso (%): 25 ±5%

Espesor (µm): 20 - 30 micras secas.

Adherencia: Gr0 - Gr1

Plazo de Caducidad: 12 meses a 25 °C - Componente A

06 meses a 25 °C - Componente B

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para mayores informaciones consultar nuestro Departamento Técnico de WEG Tintas, contactar por teléfono especificado al final de esta hoja técnica.

PREPARACIÓN PARA APLICACIÓN:

Catalizador: Catalizador W-Thane 5025 Componente B

Relación de mezcla: 20 % en peso

Diluyente: Recomendado - Diluyente PU 5021 / Diluyente PU 5022

Solicitud Dependiendo del método de aplicación, diluir 20 a 30% en peso.

Viscosidad de aplicación – 14 - 18 segundos de CF4

Método de aplicación: Pistola convencional

Secado temperatura: 30 min a 80°C

Flash off: 5 minutos

Secado total: 72 horas

RECOMENDACIONES:

Conservar en local fresco en una faja de temperatura entre 5 a 35°C, distante de puntos de ignición;
 Mantener embalaje cerrada después del uso parcial;
 Tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después de su uso;
 Utilizar en local con buena ventilación.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Manoseo debe ser realizado lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en locales ventilados por tratar de producto inflamable. Certificar que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no resulten en chispas.

Al manosear este producto, usar siempre Equipamientos de Protección Individual (EPI's): lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y mascarillas con filtros contra vapores orgánicos. Almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie.

No fumar en área de trabajo.

En caso de incendio, usar extintores de CO₂ o polvo químico. Utilizar agua en forma de neblina, excepto en equipamientos energizados.

Contacto con la piel causa irritaciones. No usar diluyente para limpieza de piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos no usar alcohol, y en seguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protector que reconstituye de la piel.

Se ingerido, induzca al vómito solamente si la víctima esté consciente, en caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua. Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de solvente, remover inmediatamente la persona para una área ventilada. En caso de accidentes, providenciar los primeros socorros y llamar inmediatamente servicio médico.

Conservar embalaje en local fresco, distante de pontos de ignición. Mantener embalaje cerrada después del uso parcial. Tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.

NOTA:

Todas las informaciones de esta hoja técnica están basadas en nuestras experiencias y conocimiento, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida é ofrecida o sugerida en relación a estas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes del uso incorrecto de las informaciones prestadas.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net