



PRIMER SURFACER HT 1K

	Descrição de produto	Primer mono componente de alto teor de sólidos, com bom poder de cobertura, de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência em substratos ferrosos e de alumínio sem a necessidade de aplicação de WASH PRIMER ST. Indicado para pinturas gerais e parciais em repintura automotiva. Utilizado também na indústria de autopartes.			
		Vida útil 3 anos			
	VOC/ Rendimento	200 g/l	10- 15 m ² /L 30 a 35 µm		
	Relação de catálise	Não aplica			
	Catalisador	Não aplica			
	Diluyente	Diluyente 5870 Intermediário			
		Diluição 80 - 100%			
	Viscosidade de aplicação	18 – 20s Copo FORD 4 25° C 68 – 70s Copo DIN 4 25° C			
	Pistola de aplicação	1,8 mm	3 - 4 BAR 40 - 50 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de passadas	1 - 2 passadas	1 passada = 30 a 35 micras		
	Secagem a 10°C	Toque 10 minutos	Manuseio 30 minutos	Lixado 4 horas	
	Secagem a 25°C	Toque 07 minutos	Manuseio 25 minutos	Lixado 3 horas	
	Secagem a 60°C	Lixado 40 minutos			
	Infravermelho onda curta	40 minutos a 1 metro			

- Realizar um bom desengraxe na peça a ser repintada;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza das ferramentas de aplicação com diluente acrílico / poliuretano.