

MASSA LACKTH 1329 F COMP A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa epóxi 100% sólidos bi-componente, com cargas minerais pigmentadas.

INDICAÇÃO DE USO: Balanceamento de rotores e ventiladores.

SISTEMA DE APLICAÇÃO: Manual.

CARACTERÍSTICAS: Código: 10001674 (2Kg)

Aspecto/Cor: Azul

Sólidos por Peso: 100 %
(ASTM D2697/03)

Classe Térmica: F (155°C)
(DIN 46452/77)

Características da mistura

Catálise: 1A:1B partes por peso

Componente B: Massa Lackth 1329 F Comp B

Aspecto: Verde após catálise

Cura: 2h – 6h / 25°C – 30°C

Tempo de Vida Útil da 1h (25°C)

Mistura:

Ficha de Emergência: ONU não classificada

Prazo de Validade: 6 meses

Classe Térmica:
(DIN 46452/77)

RECOMENDAÇÕES: Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Na utilização deste produto, use sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos.

O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fume na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico.

Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações.

Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água.

Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada.

Em caso de acidentes providenciem os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

Filial: **INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES PAUMAR LTDA – CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net