

TINTA LIQ W-COAT FEM RD BRONZE OPACO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Base coat a base de resina poliéster de alta resistência ao intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Rodas pintadas

EMBALAGENS: BALDE (18L)

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Bronze

Brilho/ Aspecto:
Fosco antes da
aplicação do verniz e
Após Verniz: 18-20 ub

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 32 – 36

Peso Específico (g/cm³): 0,95 – 1,05

Sólidos por Peso (%): 25 - 35

Aderência: Gr0

Espessura (µm): 15 – 25

Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente

Prazo de Validade: 12 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO:**

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: Xilol / Acetato de Butil Glicol

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 20 ±3”

Método de aplicação: Pistola Convencional

Pressão de pulverização: 70 – 80lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL/ minuto

Condições de cura: 20 minutos a 160°C (Pintadas)

Aderência (retrabalho): 2 retrabalhos - Verniz Líquido Fosco
Flash Off: 5 minutos

IMPORTANTE: Base Coat ser utilizado em conjunto com Verniz 12262015 - W-CRIL SEV 624
PRO VERNIZ FOSCO CA-373