



LACKTHERM® 1365 F

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Curado de resina epoxi de dos componentes a temperatura ambiente.		
INDICACIÓN DE USO:	Acabados sinuosos.		
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Pistola.		
CARACTERÍSTICAS:			
LACKTHERM® 1365 COMP A H	Código:	10146964 (5,20 Kg)	
	Aspecto/Cor:	Líquido oscuro transparente.	
	Peso específico:	1,05 ± 0,02 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	Clase termal:	F (155°C)	
	(DIN 46452/77)		
	Mezcla Característica		
	Componente B:	Resina Imp Lackth 1365 F Comp B	
	Catálisis:	72A: 28B partes en peso	
	Cura del invernadero:	3h - 6h / 25 ° C - 30 ° C. Invernadero: 5min. - 15min. / 80 ° C - 130 ° C o encapsular la parte precalentada	
Ficha de Emergência:	1h (25°C)		
Plazo de Validez:	ONU 1263		
LACKTHERM® 1365 COMP B H	Código:	12 meses	
	Aspecto/Color:	Ámbar	
	Viscosidad Brookfield:	10000 a 20000 cPs	
	25°C (ASTM D2196)		
	Peso específico:	0,98 ± 0,03 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	Sólidos en peso:	100%	
(ASTM D2697/03)			
Clase termal:	H (180°C)		
(DIN 46452/77)			
RECOMENDACIONES	Mantener en un lugar fresco, alejado de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. Usar en un lugar con buena ventilación.		
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:	La manipulación debe realizarse lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en lugares ventilados, ya que es un producto inflamable. Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas. Cuando use este producto, use siempre PPE: gafas de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe estar en lugares ventilados, protegidos de la intemperie. No fume en el área de trabajo. En caso de incendio, utilice CO2 o extintores de polvo químico. Use agua en forma de niebla, excepto en equipos energizados. El contacto con la piel causa irritación. No use diluyentes para limpiar la piel, las manos y las partes del cuerpo. Para lavarse las manos, use alcohol, luego lávese con agua y pasta limpiadora. Use crema protectora para reponer la piel. Si se ingiere, induzca el vómito solo si la víctima está consciente, en caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Si se presentan síntomas de intoxicación al inhalar vapores de solventes, retire inmediatamente a la persona a un área ventilada. En caso de accidentes, brinde primeros auxilios y llame a un médico de inmediato.		



NOTA:

Toda la información mencionada en este boletín técnico se basa en nuestras experiencias y conocimientos, sin embargo, dado que no tenemos control sobre el uso de nuestros productos, no se da ni sugiere garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el rendimiento, el rendimiento o los daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de la información proporcionada.

