

# DILUYENTE FLEXSTRIP

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: | El disolvente es un agente químico desarrollado específicamente para la eliminación de cobre barnizado, pinturas y barnices, y está indicado para aplicaciones profesionales en motores eléctricos. Su fórmula sin fenol garantiza un funcionamiento seguro, mientras que su acción facilita el decapado de componentes como carcasas, taqués y cables de cobre barnizado, preservando la integridad de las superficies metálicas.                                                                                                                                                                                    |                               |  |
| INDICACIÓN DE USO:        | <p>Producto indicado para la eliminación de barnices aislantes y resinas orgánicas en motores eléctricos y bobinados, incluyendo barnices y resinas a base de poliéster, poliéster insaturado y alquídicos.</p> <p>No recomendado para la eliminación de barnices o resinas a base de epoxi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |  |
| SISTEMA DE APLICACIÓN:    | <p>1. Motores eléctricos de 1 a 50 HP: tiempo de remojo recomendado entre 4 y 6 horas.</p> <p>2. Motores eléctricos de más de 50 HP: el tiempo de remojo puede variar entre 8 y 15 horas.</p> <p><b>Nota:</b> El tiempo necesario para la eliminación completa de pinturas, barnices y resinas puede variar según el tipo de sistema de recubrimiento. Tras la inmersión, puede ser necesario aplicar un tratamiento mecánico para eliminar el barniz desprendido.</p> <p>Este producto está formulado para USO PROFESIONAL y tiene una excelente acción limpiadora y decapante.</p>                                  |                               |  |
| CARACTERÍSTICAS:          | Código:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18708705 (50 Kg)              |  |
|                           | Aspecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Líquido ligeramente turbio    |  |
|                           | Olor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Característico                |  |
|                           | Peso específico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,98 – 1,15 g/cm <sup>3</sup> |  |
|                           | pH 25°C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,00                         |  |
|                           | (ASTM D1475/98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |  |
|                           | Plazo de Validez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 meses                      |  |
| RECOMENDACIONES           | <p>Almacene en un lugar fresco, lejos de los puntos de ignición;</p> <p>Mantenga el embalaje cerrado después de un uso parcial;</p> <p>El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso;</p> <p>Usar en un lugar con buena ventilación.</p> <p>Durante el proceso, es fundamental eliminar periódicamente los residuos acumulados en el fondo del depósito. Esta práctica ayuda a evitar contaminaciones y mantiene la eficacia del producto durante su uso.</p> <p>Ajuste el tiempo de inmersión de acuerdo con las especificidades de cada aplicación, respetando los intervalos recomendados.</p> |                               |  |

**Nota:** No utilice componentes ni conexiones de PVC (Policloruro de vinilo).

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de este producto, disponible en: [www.weg.net](http://www.weg.net).

Al manipular este producto, utilice los equipos de protección personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto. Los envases vacíos y materiales con residuos del producto deben desecharse conforme a la legislación vigente.

Cuide el medio ambiente.

**NOTA:**

**La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y los conocimientos adquiridos en el campo por el equipo técnico de WEG Tintas.**

Si el producto se utiliza sin consulta previa con WEG Tintas sobre su idoneidad para el propósito que el cliente pretende, el cliente es consciente de que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, la seguridad, la idoneidad o la durabilidad del producto. Parte de la información contenida en este boletín es solo una estimación y puede variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG Tintas no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto al desempeño, rendimiento o posibles daños materiales o personales resultantes del uso indebido de los productos mencionados o de la información contenida en este boletín técnico.

**La información contenida en este boletín técnico está sujeta a cambios periódicos, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, con el objetivo de ofrecer soluciones de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.**

