

W-CAR MASA PARA PEQUEÑAS REPARACIONES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Masilla sintética para la corrección de pequeños defectos. Es un producto con alto contenido de sólidos, de fácil aplicación, secado rápido y excelente lijabilidad.

RECOMENDACIÓN DE USO: Indicado para corrección de riesgos, pequeños defectos en la superficie y defectos sobre la masa o primer.

COLOR: Gris verdoso

	Endurecedor	-	
	Relación de Mezcla (Volúmen)	-	
	Dilución	-	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	Listo para Uso	
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	-	
	Equipo	Celuloide / espátula	
	Aplicación	-	
	Tiempo de Secado	Aire: Toque: 20 - 30 minutos	Horno: -
	Lijado	20 – 30 minutos Utilizar lija 320 o 400	
	Aditivación	-	

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

La superficie a pintar deberá estar seca y libre de impurezas de óxido, polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.

Preparar la superficie con W-CAR DESENGRASANTE y secar con un paño limpio. Lijar el área a ser repintada para quitar las tintas descascaradas y el óxido.

Rendimiento de la aplicación

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net