

LUBRIFICANTE LUBE W 15 ROSA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Lubrificante parafínico para fios esmaltados.	
INDICAÇÃO DE USO:	Proteção contra umidade e oxidação. Maior resistência à abrasão no processo de enrolamento, evitando danos ao fio de atrito.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Esmalte para fios de cobre redondos.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	14201657 (200L) 14180641 (1000L)
	Aspecto/Cor:	Pink
	Densidade:	0,71 ± 0,03 g/cm ³ (ASTM D1475/98)
	Sólidos por Peso:	1,30 a 1,70% (ASTM D2697/03)
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Prazo de Validade:	12 meses
	Nota	O produto pode apresentar uma pequena quantidade de pontos decantados no fundo da embalagem, provenientes das características das matérias-primas utilizadas. Essa ocorrência não compromete a qualidade nem o desempenho do lubrificante.
RECOMENDAÇÕES:	Armazene o quarto fresco e longe dos pontos de ignição. Mantenha a embalagem fechada após uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o uso parcial. Aplique em uma área bem ventilada.	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O manuseio, a diluição e o uso devem ser realizados longe do fogo, faíscas e calor excessivo e em ambientes com ventilação suficiente, pois são produtos inflamáveis. Verifique se as instalações elétricas estão em perfeitas condições sem causar faíscas. Ao aplicar este produto, sempre use EPI, óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscaras com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser usado em locais com ventilação suficiente e protegido contra intempéries. Não fume na área de trabalho. Em caso de incêndio, use extintores de CO ₂ ou pó químico. A água não é recomendada para extinguir qualquer incêndio causado pela queima de produtos químicos. Quando em contato com a pele, pode causar alergia. Não use diluente para limpeza de pele e mãos. As mãos podem ser limpas com álcool. Em seguida, use água e pasta de limpeza. Um creme adequado deve ser aplicado sobre a pele. Se ingerido, induza a vítima a vomitar apenas se estiver consciente. Se estiver em contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ocorrer intoxicação por inalação, remova a vítima imediatamente da área de trabalho para um local bem ventilado. Em caso de acidente, forneça os primeiros socorros e chame um médico imediatamente.	
NOTA:	Todas as informações incluídas neste boletim técnico são baseadas em experiências e conhecimentos. No entanto, como não temos controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia - expressa ou implícita - é dada ou sugerida sobre essas informações. Além disso, não somos responsáveis pela cobertura, desempenho ou qualquer dano material ou lesão pessoal decorrente do uso incorreto dessas informações.	

