

W-CRIL SEV 625 PRO VERNIZ RD CA-557

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz acrílico estufa de alta resistência ao intemperismo.

USO RECOMENDADO

Indicado para pintura em rodas pintadas.

CARACTERÍSTICAS

Cor	Incolor.
Brilho	Ultra-Fosco
Teor de VOC	561.19 g/l
Sólidos por Volume	NAO RELEVANTE
Ponto de Fulgor	31 °C
Prazo de Validade	12 meses
Espessura da Camada Seca	35 µm - 40 µm
Rendimento Teórico	sem diluição na espessura de 38 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
Peso Específico	Min: 0.95 Max: 1.05 g/cm³
Viscosidade	22 - 24" CF4
Viscosidade de Fornecimento	25 - 30" CF4

SECAGEM

Secagem

25 °C

Toque	Não relevante
Manuseio	Não relevante
Final	Não relevante

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Preparação de Superfície Padrão

O desempenho desde produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de dúvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.

Para maiores informações, consultar Departamento Técnico da WEG Tintas.

Desengraxe

Realizar um bom desengraxe da peça a ser repintada; evitar espessuras excessivas; limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos/poliuretanos.

PREP. APLICAÇÃO

Relação de Mistura	MONOCOMPONENTE
Diluyente	DILUENTE ELETROSTATICO
Diluição	Consultar departamento técnico WEG tintas.
Vida Útil da Mistura	Não relevante.

FORMAS APLICAÇÃO

Pistola Convencional	Pistola Convencional ou Eletrostática.
Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE ELETROSTATICO
Notas	Acrescentamos que constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização

durante o dia. A frequência de limpeza dependerá da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net.

Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
