

Hoja técnica



SELLADORA PARA PLÁSTICO INCOLORO

	Descripción del producto	Promotor de adherencia de primers y tintas en piezas plásticas. Piezas plásticas, tales como parachoques, retrovisores, frisos, manijas, etc.								
	Voc	844 g/l								
	Relación de mezcla	No aplica								
	Endurecedor	No aplica								
	Thinner Diluyente	No aplica. Listo para uso								
	Viscosidad de aplicación	10 - 13 segundos CF4 25° C 77°F								
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,5 mm		35 - 45 psi						
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos								
	Numero de manos	1 pasada		1 pase = 4 a 6 micra						
	Secado a 10°C 50°F	Toque	-	minutos	Presión	-	minutos	Final	10	minutos
	Secado a 25°C 77°F	Toque	-	minutos	Presión	-	minutos	Final	10	minutos
	Secado a 60°C 140F°	No recomendado								
	Infrarrojos onda corta	No recomendado								

- Desengrasar bien la pieza a repintar
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.