

## W-THANE PLA WHALE BLACK 504 PPL

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</b> | Esmalte PU Bi componente de alta tecnologia para auto partes interiores. |
| <b>RECOMENDAÇÕES DE USO:</b> | ABS; ABS/PC                                                              |
| <b>EMBALAGENS</b>            | Balde 18L                                                                |

**CARACTERÍSTICAS:**

**Cor:** Preto Metálico

**Brilho a 60° (UB):** 4 - 6

**Viscosidade a 25°C – CF4 (s):** 30 – 40

**Peso Específico (g/cm³):** 0,92 – 0,96

**Espessura (µm):** 15 - 25

**Prazo de Validade:** 12 meses

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

### PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

**Catalisador:** W-Thane 5025 Comp. B (12717918)

**Relação de mistura:** 10% (P)

**Diluyente PU 5021 (12666198) ou 5022**

**Taxa de diluição:** 30 - 40 %

**Viscosidade de aplicação CF4 (s):** 14 – 16

**Método de aplicação:** Pistola Convencional

**Pressão de pulverização:** 40 – 50 lbf/pol²

**Vazão:** 300 – 400mL/ minuto

**Condições de cura:** 30 minutos a 80°C

**Flash Off:** 10 minutos

#### CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECOMENDAÇÕES:</b>           | Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;<br>Manter a embalagem fechada após o uso parcial;<br>O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;<br>Utilizar em local com boa ventilação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:</b> | O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.<br>Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.<br>Não fumar na área de trabalho.<br>Em caso de incêndio, usar extintores de CO <sub>2</sub> ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.<br>Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.<br>Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.<br>Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação. |
| <b>NOTA:</b>                    | Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)