

## Boletim técnico



### ENDURECEDOR UHT 5501 ALTA TEMPERATURA

|                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Descrição do produto</b>      | Produto desenvolvido para promover secagem e cura especificamente do VERNIZ UHT W-50. Produto possui alta absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso, e fechado logo em seguida. Caso essa recomendação não seja seguida, o produto poderá solidificar. O uso é exclusivo a profissionais capacitados e devidamente treinados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Relação de mistura</b>        | Consultar Ficha Técnica do VERNIZ UHT W-50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Pistola de aplicação</b>      | Consultar Ficha Técnica do VERNIZ UHT W-50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Preparação para aplicação</b> | Consultar Ficha Técnica do VERNIZ UHT W-50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Evaporação a 25°C 77°F</b>    | Consultar Ficha Técnica do VERNIZ UHT W-50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Precauções de segurança</b>   | <p>Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: <a href="http://www.weg.net">www.weg.net</a>.</p> <p>Armazenar em área coberta e bem ventilada. Manter o recipiente bem fechado e longe de fontes de calor ou ignição.</p> <p>Utilizar somente em áreas bem ventiladas evitando acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto longe de fontes de calor e ignição.</p> <p>Não inalar névoas/vapores/aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação.</p> <p>Use luvas, roupas e óculos de proteção.</p> <p>Recipientes vazios e resíduos devem ser descartados de acordo com as legislações atuais. Cuide do meio ambiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nota</b>                                                                        |                                  | <p>As informações contidas neste boletim técnico são baseadas na experiência e conhecimento pela equipe técnica da WEG.</p> <p>Em caso de utilização do produto sem consulta prévia à WEG Tintas sobre sua adequação para a finalidade para a qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente está ciente de que o uso será dado por sua responsabilidade exclusiva, portanto, a WEG Tintas não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.</p> <p>Algumas informações contidas neste boletim são meramente estimativas e podem variar como resultado de fatores além do controle do fabricante.</p> <p>Desta forma, a WEG Tintas não garante e não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho, desempenho ou com relação a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.</p> <p>As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem aviso prévio, devido à política de evolução e melhoria contínua dos nossos produtos e serviços.</p> |