

LUBRICANTE LUBE W 15 PINK

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Lubricante parafinoso para alambres esmaltados.	
INDICACIÓN DE USO:	Protección contra la humedad y la oxidación. Mayor resistencia a la abrasión en el proceso de bobinado, evitando daños al alambre de fricción.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Esmalte para alambres redondos de cobre.	
CARACTERÍSTICAS:	Código: 14201657 (200L) 14180641 (1000L) Aspecto/Cor: Pink Peso específico: 0,71 ± 0,03 g/cm ³ (ASTM D1475/98) Sólidos en peso: 1,30 a 1,70% (ASTM D2697/03) Ficha de Emergência: ONU 1263 Plazo de Validez: 12 meses	
	Nota	El producto puede contener una pequeña cantidad de sedimento en el fondo del envase, debido a las características de las materias primas utilizadas. Esto no afecta la calidad ni el rendimiento del lubricante.
RECOMENDACIONES	Almacene la habitación fresca y lejos de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de un uso parcial. Aplicar en un área bien ventilada.	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:	La manipulación, la dilución y el uso deben realizarse lejos del fuego, chispas y calor excesivo y en entornos con suficiente ventilación, ya que son productos inflamables. Compruebe que las instalaciones eléctricas estén en perfecto estado sin provocar chispas. Al aplicar este producto, use siempre PPE, gafas de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscaras con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe usarse en lugares con suficiente ventilación y protegido de la intemperie. No fume en el área de trabajo. En caso de incendio, utilice CO ₂ o extintores de polvo químico. No se recomienda el agua para extinguir cualquier incendio causado por la quema de productos químicos. Cuando está en contacto con la piel, puede causar alergia. No use diluyentes para limpiar la piel y las manos. Las manos se pueden limpiar con alcohol. Luego use agua y pasta de limpieza. Se debe aplicar una crema adecuada sobre la piel. Si se ingiere, induzca a la víctima a vomitar solo si está consciente. Si entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Si se produce una intoxicación por inhalación, retire inmediatamente a la víctima del área de trabajo a un área bien ventilada. En caso de accidente, brinde primeros auxilios y llame a un médico de inmediato.	
NOTA:	Toda la información incluida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento. Sin embargo, como no tenemos control sobre el uso de nuestros productos, no se otorga ni se sugiere ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. Además, no somos responsables de la cobertura, el rendimiento o cualquier daño material o lesión personal que resulte del mal uso de esta información.	

