



LACKTHERM® 1365 F

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Resina epóxi bi-componente de cura a temperatura ambiente.
INDICAÇÃO DE USO:		Acabamentos de bobinagem.
SISTEMA DE APLICAÇÃO:		Pistola.
CARACTERÍSTICAS:		
LACKTHERM® 1365 COMP A H	Código:	10146964 (5,20 Kg)
	Aspecto/Cor:	Líquido escuro transparente.
	Peso Específico:	1,05 ± 0,02 g/cm ³
	25°C (ASTM D1475/98)	
	Classe Térmica:	F (155°C)
	Característica da Mistura	
	Componente B:	Resina Imp Lackth 1365 F Comp B
	Catálise:	72A:28B partes por peso
	Cura:	3h – 6h / 25°C – 30°C. Estufa: 5min. – 15min. / 80°C – 130°C ou encapsular a peça pré aquecida
	Tempo de Vida Útil da Mistura:	1h (25°C)
Ficha de Emergência:		ONU 1263
Prazo de Validade:		12 meses
LACKTHERM® 1365 COMP B H	Código:	10001691 (2,00 Kg)
	Aspecto/Cor:	Âmbar
	Viscosidade Brookfield:	10000 a 20000 cPs
	25°C (ASTM D2196)	
	Peso Específico:	0,98 ± 0,03 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso:	100%
	(ASTM D2697/03)	
Classe Térmica:		H (180°C)
(DIN 46452/77)		
RECOMENDAÇÕES:		Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. Utilizar em local com boa ventilação.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:		O manuseio deverá realizar-se longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certifique-se que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas. Na utilização deste produto, use sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo. Não fume na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO ₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.



NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

