

ACELERADOR DE SECAGEM ST

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Aditivo indicado para acelerar a secagem de produto bicomponentes (PU's)

RECOMENDAÇÕES DE USO: Primers, vernizes e tintas de acabamento.

	Catalisador	-
	Relação de Mistura (Volume)	-
	Diluição	-
	Viscosidade de Aplicação (25°C)	-
	Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)	-
	Equipamento	-
	Aplicação	-
	Secagem	- Estufa: -
	Lixamento	-
	Aditivção	Adicionar 0,1% a 1%

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

Este boletim cancela e substitui as versões anteriores podendo ser alterado sem aviso prévio



ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

Preparação de superfície

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de impurezas de ferrugem, pó, graxas, óleos ou qualquer outro contaminante que possa comprometer o desempenho do produto.

Para metais ferrosos e não ferrosos, preparar a superfície com W-Car Desengraxante.

Aplicar sobre W-mix Primer S10 ou outro primer indicado por nosso departamento técnico/comercial.

Proceder o lixamento as orientações no boletim do primer.

Em caso de aparecimento de pontos (sujeira) no primer, recomenda-se utilizar o pano pega poeira.

Desempenho na aplicação

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o componente B ao componente A nas proporções (volume) indicadas, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da Weg (tintas@weg.net).

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21
Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC
PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53
Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP
EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

Este boletim cancela e substitui as versões anteriores podendo ser alterado sem aviso prévio