



LACKTHERM® 1357 F

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Verniz à base de epóxi modificado seco no forno.

PROPRIEDADES: Destaca-se por sua resistência química e excelentes propriedades dielétricas, mecânicas e de flexibilidade.

INDICAÇÃO DE USO: Enrolamentos, motores herméticos.

SISTEMA DE APLICAÇÃO: Imersão, vazia.

CARACTERÍSTICAS:

Código:	10001701 (5 L)
Aspecto/Cor:	Âmbar
Viscosidade CF4:	25 – 40"
25°C (ASTM D1200/94)	
Peso Específico:	0,94 ± 0,01 g/cm ³
(ASTM D1475/98)	
Sólidos por Peso:	31 ± 2%
(ASTM D2697/03)	
Rigidez Dielétrica:	60 kV/mm (mín.)
(IEC 604647)	
Classe Térmica:	F (155°C)
(DIN 46452/77)	
Extração de refrigerante a gás R134 para (NBR 13953):	Máx. 0,7%
Diluyente:	Diluyente alquídico 1024. Se necessário, o produto já está preparado para uso.
Compatibilidade com os fios de classe térmica:	F – H
CA / CC:	CA/CC
Ficha de Emergência:	ONU 1263
Prazo de Validade:	12 meses

RECOMENDAÇÕES: Mantenha em local fresco, longe dos pontos de ignição.
Mantenha a embalagem fechada após uso parcial.
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o uso.
Use em um local com boa ventilação.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

Antes de usar este produto, é essencial ler todas as informações contidas no seu documento de informações sobre segurança de produtos químicos (FISPQ), disponível em nosso site, informado no final deste boletim técnico.

A preparação da superfície, o manuseio e o uso de tintas durante a pintura e a secagem, como produtos inflamáveis, devem ser realizados em locais ventilados, longe de chamas, faíscas ou calor excessivo, utilizando equipamento de proteção individual (EPI) adequado para o estágio a ser realizado.

O contato com a pele pode causar irritação.

Ingerido, não provoque vômito. Em caso de contato com os olhos, lave-os bem com água.

Em qualquer caso, procure um médico imediatamente.

Não fume na área de trabalho.

Certifique-se de que as instalações elétricas sejam perfeitas e que não causem faíscas.

Não use solvente para limpar a pele, mãos e outras partes do corpo. Para limpar as mãos, use álcool e lave com água e produtos de limpeza adequados.

Em caso de incêndio, use extintores de CO₂ ou pó químico. Não é recomendado o uso de água para extinguir o incêndio causado pela queima de tintas.

O armazenamento de tintas e solventes deve ser feito em instalações ventiladas e protegido das intempéries. A temperatura pode variar entre 10 e 40°C.

Na ocorrência de sintomas de intoxicação por inalação de vapores químicos, a pessoa intoxicada deve ser imediatamente removida do local de trabalho para instalações ventiladas.

Em caso de desmaio, chame um médico imediatamente.

Produto destinado ao uso e gerenciamento por profissionais da área de pintura.

A aplicação e utilização deste produto devem ser realizadas de acordo com todas as normas e regulamentos nacionais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Se necessário, a remoção da tinta já aplicada e endurecida do substrato, do operador e das pessoas no mesmo ambiente, deve usar equipamento de proteção individual (EPI), adequado conforme indicado no documento de informações de segurança (FISPQ).)

Em situações que ocorram, a necessidade de realizar processos de soldagem em peças metálicas pintadas com este produto será liberada poeira e gases (fumaça), o que exigirá o uso de equipamentos de proteção individual adequados (máscaras com filtros de carvão ativado e, no entanto, equipamentos de ar). forçado) de acordo com cada ambiente.

Aplicações em áreas confinadas requerem ventilação adequada, além de métodos e procedimentos específicos. Para essas situações, entre em contato com o departamento de segurança da sua empresa.

Para mais informações, consulte o Departamento Técnico da WEG Tintas através do número de telefone especificado no final deste boletim.

NOTA:

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas na experiência e no conhecimento adquiridos em campo pela equipe técnica da WEG Tintas.

No caso de uso do produto sem consulta prévia à WEG Tintas sobre sua adequação para as finalidades que o cliente pretende usá-lo, o cliente considera que o uso será dado por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG Tintas não é responsável pela comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas e podem variar devido a fatores fora do controle do fabricante. Dessa forma, a WEG Tintas não garante e não assume nenhuma responsabilidade em relação ao desempenho, desempenho ou danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem aviso prévio, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções de qualidade para atender às necessidades de nossos clientes.