

# W-CAR SPRAY ANTICORROSIVO

**Descrição:** Primer anticorrosivo de secagem rápida e fácil lixamento para reparo de pequenas superfícies.

**Uso:** Indicado para reparo de pequenas superfícies com riscos ou imperfeições; correção de defeitos sobre a massa ou primer; reparo de superfícies com pintura antiga.

**Cor:** Cinza

|                                                                                     |                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Catalisador                            | -                                                                                     |
|    | Relação de Mistura (Volume)            | -                                                                                     |
|   | Diluição                               | -                                                                                     |
|  | Viscosidade de Aplicação (25°C)        | Pronto para uso                                                                       |
|  | Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C) | -                                                                                     |
|  | Equipamento                            | -                                                                                     |
|  | Aplicação                              | Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.<br>10 a 15 microns por demão. |
|  | Secagem                                | Ao Ar:<br>Toque: 5 – 10 minutos<br>Manuseio: 15 minutos                               |
|  | Lixamento                              | Mínimo 30 minutos<br>Utilizar lixa 600 ou 800                                         |
|  | Aditivção                              | -                                                                                     |

## CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

**ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:**

**Preparação de superfície**

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de impurezas de ferrugem, pó, graxas, óleos ou qualquer outro contaminante que possa comprometer o desempenho do produto.

**Desempenho na aplicação**

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.

**CÓPIA PARA INFORMAÇÃO**

**WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21**

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

**PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net