



FICHA TÉCNICA

W-FROTA PU F721

	USO RECOMENDADO	Acabado poliuretano acrílico dos componentes, disponible en diversos colores, de acuerdo con las industrias automovilísticas. Producto con alto brillo y excelente resistencia a intemperies y a agentes químicos. Indicado para pintados generales, parciales y retoques de vehículos automotores. Producto desarrollado para promover secado y cura específicamente de la línea W-FLOTA. Producto con alta absorción de humedad, debiendo ser abierto solamente en el momento de su uso, y cerrado inmediatamente después. En caso de que esa recomendación no sea seguida, el producto podrá solidificarse. Su uso es exclusivo para profesionales capacitados y debidamente entrenados. Indicado para pintados generales, parciales y retoques en la línea Flota. Indicado para pintados generales, parciales y retoques de vehículos automotores.
	COMPOSICIÓN BÁSICA	Disolventes Aromáticos; Disolventes Alifáticos; Pigmentos; Aditivos; Resina Acrílica
	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.
	RELACIÓN DE MEZCLA	Por volumen: 2 A x 1 B.
	COMPONENTE B	16063775
	DILUYENTE	DILUYENTE DILUYENTE PU 5033 DILUCIÓN EN VOLUMEN Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 20%.
	VISCOSIDAD	18 - 22" CF4
	MÉTODO DE APLICACIÓN	Peso Específico Min: 1.08 Max: 1.18 g/cm³ Pistola Convencional Pistola Convencional: Boquilla: 1,3 - 1,5 mm Presión: 2 - 3 BAR (40 - 50 PSI). Notas Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas. Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización. No dejar material en las mangueras, pistolas y equipos usados en la pulverización. Lavar completamente todo el equipo utilizado. Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas. No dejar el producto catalizado en contacto con los equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza.
	ESPESOR DE CAPA	10 µm - 20 µm Número de manos necesarias: de 2 a 3 manos.
	RENDIMIENTO TEÓRICO	23,33 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 15 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.
	EVAPORACIÓN	5 - 10 MINUTOS
	SECADO	SECADO CONTACTO (25°C): 10 min SECADO MANEJAR (25°C): 4 h SECADO FINAL (25° C): 24 h
	FECHA DE VENCIMIENTO	36 meses



FICHA TÉCNICA

W-FROTA PU F721



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.



NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.