

W-CAR LIQUIDO DE ENMASCARAMIENTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Líquido incoloro utilizado para proteger superficies contra la niebla proveniente de aplicaciones de pintura que se quedan en el aire durante los procesos de pintura. Después de la aplicación se forma una película protectora que puede ser fácilmente removida con agua.

RECOMENDACIÓN DE USO: Está indicado para aplicación en vehículos para la protección de las áreas sujetas a la niebla de otras aplicaciones. También se puede aplicar sobre vidrios, plásticos y cromados.

	Endurecedor	-	
	Relación de Mezcla (Volúmen)	-	
	Dilución	Listo para Uso	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	-	
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	-	
	Equipo	Pistola Gravitacional/ Convencional Presión del aire: 30 to 40 lb/pol ² Boquilla de pulverización: 1.4 to 1.6 mm	
	Aplicación	Aplicar 1 a 2 manos.	
	Tiempo de Secado	Aire: 20 - 30 minutos.	Horno: -
	Lijado	-	
	Aditivación	-	

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

Retire el polvo y las suciedades del vehículo, con ayuda de aire comprimido o de una franela limpia y asegúrese de que el vehículo esté seco antes de aplicar el W-CAR LÍQUIDO DE ENMASCARAMIENTO. La tinta o barniz del vehículo debe estar totalmente curada.

Eliminación del producto

Para la extracción, enjuague el carro y espere unos minutos para la disolución del producto. A continuación, lave el coche de manera usual, con agua y jabón neutro removiendo todo el líquido de enmascaramiento junto con la niebla de pintura de la superficie.

Rendimiento de la aplicación

El cambio en la presión en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las propiedades de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net