

ACELERADOR DE SECADO ST

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Aditivo indicado para acelerar el secado de productos bicomponentes (PU's)

RECOMENDACIONES DE USO: Primers, vernizes e tintas de acabamento.

	Catalizador	-	
	Relación de Mistura (Volumen)	-	
	Dilución	-	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	-	
	Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)	-	
	Equipamiento	-	
	Aplicación	-	
	Secado	-	Estufa: -
	Lijado	-	
	Aditivación	Agregar 0,1% a 1%	

CÓPIA DE INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21
 Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC
 PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53
 Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP
 EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net



ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca y libre de impurezas de óxido, polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.

Desempeño en la aplicación

Asegurarse de que ningún sedimento quede retenido en el fondo del envase. Agregar el componente B al componente A, en las proporciones (volumen) indicadas, bajo agitación, hasta completa homogeneización, respetando la relación de mezcla.

La excesiva dilución de la pintura podrá afectar a la formación de la película, así como el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.

Pueden ser necesarios cambios en las presiones y en los tamaños de las boquillas para mejorar las características de la pulverización.

Antes de la aplicación, esté seguro de que los equipos y los respectivos componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y la espesura del producto aplicado.

No se debe aplicar en condiciones adversas, como la humedad relativa del aire (HR) por encima del 85% o las superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de la manipulación de este producto es indispensable una lectura profunda de todas las informaciones contenidas en su ficha de informaciones de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestra web (www.weg.net).

Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG (tintas@weg.net).

CÓPIA DE INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net