



W-CRIL UUP 615 PPL PRIMER NEGRO 1K 00000
MONOCOMPONENT

USO RECOMENDADO		
Línea de pintados sobre plásticos. Obs.: dependiendo de la composición del sustrato, requiere análisis previo de laboratorio. Evaluar campo, preparación de superficie, de la ficha técnica del producto.		
EMBALAJES		
	Monocomponente	Envase de 20L conteniendo 18L
CARACTERÍSTICAS		
	Color	Negro.
	Contenido de VOC	698.70 g/l
	Contenido de VOC	5.83 lb/gal
	Sólidos por Volumen	99 ± 1% (ISO 3233)
	Sólidos por peso	20 ± 5 %
	Estabiliad	12 meses
	Rendimiento Teórico	132,00 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 8 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.
	Peso Especifico	Min: 0.95 Max: 1.05 g/cm³
	Viscosidad	14 - 20" CF4
	Viscosidad de Suministro	50 - 60" CF4
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		
	Preparación Estándar de Superficie INDUSTRIAL	
	Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.	
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN		
	Proporción de Mezcla	MONOCOMPONENTE
	Diluyente	DILUYENTE PRIMER PL
	Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir desde 35-40%.
	Vida Útil de la Mezcla	No relevante.
FORMAS DE APLICACIÓN		
	Pistola Convencional	Pistola convencional 40-60 L.
	Limpieza de los equipos:	DILUYENTE PRIMER PL
	Notas	Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD		
	Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net . Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición. Utilicelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición. No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.	

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuida el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.