

Hoja tecnica



W-MIX FOSQUEANTE UNIVERSAL

	Descripción del producto	Producto formulado a base de resina acrílica, cargas minerales, hidrocarburos aromáticos y aditivos especiales. Varios Reducción del brillo del color en: W-MIX SD, W-MIX SS, W-FLEET y W-PERFECTION (SDP) El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados. Vida útil 3 años
	VOC	≥ 420 g/l
	Aplicación	20% semibrillante 40% mate
	Relación de mezcla	Como lo indica el producto mate.
	Endurecedor	Como lo indica el producto mate.
	Thinner Diluyente	Como lo indica el producto mate.
	Viscosidad de aplicación	Comprobar la viscosidad antes de iniciar la dilución
	Pistola de aplicación	Pistola de gravedad / convencional Presión de aire de 40 a 50 psi Boquilla de 1,3 a 1,6 mm
	Evaporación a 25°C 77°F	Como lo indica el producto mate.
	Numero de manos	Como lo indica el producto mate.
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Como lo indica el producto mate.
	Infrarrojos onda corta	Como lo indica el producto mate.

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.